

(別添 1)

溶接機・提供（寄附）機種一覧

区分	溶接機	メーカー	機種名(型式)	提供台数
1	半自動溶接機	パナソニック	KF-II 350	3
2	アーク溶接機	ダイヘン	BP-3006 (60 Hz) BP-3005 (50 Hz)	4
3	アーク溶接機	パナソニック	YK-306 (60 Hz) YK-305 (50 Hz)	4

【 希望溶接機を選択の際の注意事項 】

1. 上記、機種一覧から第一希望、第二希望を優先順位の高い順に 2 機種（第一希望～第二希望）を選定し申請ください。
2. 各機種の内容は、添付 2 に掲載しています。なお、掲載写真は、実物と異なることがありますのでご承知ください。
3. 溶接機区分 1 の半自動溶接機は、「中古機」の提供となることにご留意ください。
4. 溶接機搬入後の据え付け工事や 1 次側ケーブル・母材アースケーブル等ケーブル類・電気工事・トーチホルダ等の用意は、学校側で行ってください。
5. 50Hz、60Hz は、提供先学校が静岡県大井川以西の学校は 60Hz 帯の機種、静岡県大井川以東の学校には 50Hz 帯の機種が搬入されます。

(別添2)

【溶接機機種一覧】



半自動溶接機(パナソニック製)

型式 YD-KF II 350

- | | |
|------------------|--|
| ① 定格電流(A) | DC60~350 |
| ② 定格入力電圧(V) | 3相200 |
| ③ 定格周波数(Hz) | 50・60(兼用) |
| ④ 定格入力(KVA) | 18.1(16.2kw) |
| ⑤ 外形寸法(W×D×H mm) | 380×530×730 |
| ⑥ 質量(kg) | 約95 |
| ⑦ 使用ワイヤ径(mm) | ソリッド 0.9、1.0、1.2 mm
フラックスワイヤ 1.2 mm |



交流アーク溶接機(ダイヘン製)

型式 BP3005・BP3006

- | | |
|------------------|-------------|
| ① 定格電流(A) | 300 |
| ② 定格入力電圧(V) | 単相200 |
| ③ 定格周波数(Hz) | 50・60 |
| ④ 定格入力(KVA) | 25(13.8kw) |
| ⑤ 外形寸法(W×D×H mm) | 340×495×492 |
| ⑥ 質量(kg) | 約68 |
| ⑦ 使用棒径(mm) | 2.6~6 |
- 静岡県大井川以西は BP-3006 型式(60Hz)
以东は BP-3005 型式(50Hz)の仕様となります



交流アーク溶接機(パナソニック製)

型式 YK-305・YK-306

- | | |
|------------------|-------------|
| ① 定格電流(A) | 300 |
| ② 定格入力電圧(V) | 単相200 |
| ③ 定格周波数(Hz) | 50・60 |
| ④ 定格入力(KVA) | 25(15.0kw) |
| ⑤ 外形寸法(W×D×H mm) | 260×570×420 |
| ⑥ 質量(kg) | 約52 |
| ⑦ 使用棒径(mm) | 2.6~6 |
- 静岡県大井川以西は YK-306 型式(60Hz)
以东は YK-305 型式(50Hz)の仕様となります